

NOVINKY ZE SPOLEČNOSTI **ESAB**



STOODY

GCE
Gas Control Equipment

EXATON

HKS
PLASMA-TECHNIK

VICTOR

**THERMAL
DYNAMICS**

AKČNÍ NABÍDKA: HandyPlasma 35i/45i



Řezání opravdu přenosnou plazmou

HandyPlasma 35i/45i jsou ruční, lehký, ale robustní, přenosné plazmové jednofázové řezací zdroje vyžadující napájení 220 V 50/60 Hz. Vyznačují se pokročilým LCD rozhraním, které zjednodušuje nastavení a ovládání. Uživatelé provádějí všechna nastavení jedním knoflíkem a informace o procesu se jim zobrazují na velkorysém 71mm barevném displeji.

K dispozici ve dvou variantách:



HandyPlasma 35i

- Doporučená síla plechu = 6 mm
- Maximální síla plechu = 12 mm

HandyPlasma 45i

- Doporučená síla plechu = 10 mm
- Maximální síla plechu = 16 mm

Přenosné a výkonné

Obě jednotky váží 13,5 kg, dodávají se s hořákem 60 A a 4,5m kabelem a pracují se vstupním napětím 220 V 50/60 Hz nebo generátorem s výkonem nejméně 8 kW.

HandyPlasma 35i poskytuje výkon 35 A při 35% dovoleném zatížení a má doporučenou sílu řezu a děrování 6 mm a maximální hrubé oddělení plechu 12 mm.

Výkonnější zařízení HandyPlasma 45i má výstup 45 A při 35% dovoleném zatížení, doporučenou sílu řezu a děrování 10 mm a maximální oddělení plechu tloušťky 16 mm.

Pro všechny typy kovových materiálů

Tyto výkonné plazmy je možno použít při řezání nízko a středně legovaných ocelí, nerezavějících ocelí i hliníku a mosazi. Zajišťují přesný řez, usnadňují sledování šablon, nevytvářejí téměř žádné deformace a mohou snadno řezat natřený, špinavý nebo zrezivělý materiál.


Snadné nastavení a ovládání

HandyPlasma nabízí dva režimy ovládání spouště – 2T nebo 4T. Režim 2T poskytuje standardní ovládání spouště v polohách zapnuto/vypnuto, zatímco 4T uzamkne spoušť v poloze zapnuto pro delší řezy.

K dispozici jsou dva režimy řezání, jeden pro masivní plechy a druhý pro děrovaný kov, jako jsou síta, mříže a ploty. Plazma také nabízí režim proplachu k vyčištění vzduchového potrubí.

Zařízení HandyPlasma je vybaveno automatickým interním regulátorem, který reguluje průtok vzduchu do hořáku, a proto není třeba upravovat tlak. Snadno přístupný a vyměnitelný vnější vzduchový filtr pomáhá odstraňovat přebytečnou vlhkost a nečistoty, které se běžně vyskytují ve vedeních stlačeného vzduchu. Automatický systém rovněž propláchne plynovou cestu po řezání, čímž se prodlouží životnost spotřebního materiálu

- Opravy a údržba
- Lehká výroba
- Autoopravny
- Zemědělství
- Svařečské školy
- Hobby



HandyPlasma 35i, CE 0559160135

23 375,- Kč s DPH (Původní cena 28 859,- Kč s DPH)

HandyPlasma 45i, CE 0559160145

28 137,- Kč s DPH (Původní cena 34 737,- Kč s DPH)

[Více informací.](#)

XPANSE
VIRTUAL EXHIBITION EUROPE

VŠE OD ESAB
NA JEDNOM MÍSTĚ

DUBEN 27/28/29

The banner features a dark background with a geometric pattern of yellow and grey lines. At the top, the ESAB logo is centered. Below it, the word 'XPANSE' is written in large, bold, white letters, with 'VIRTUAL EXHIBITION EUROPE' in smaller yellow letters underneath. The main text 'VŠE OD ESAB NA JEDNOM MÍSTĚ' is in large white letters, and the dates 'DUBEN 27/28/29' are in large yellow letters at the bottom.

[PRO REGISTRACI KLIKNĚTE ZDE](#)